

## Einstellwerte Avalon DP

Schwerpunkt: 100-103 mm

<b>Flugzustand</b>	<b>Ruder</b>	<b>Ausschlag</b>
<b>Alle Flugzustände :</b>	<b>Seitenruder</b>	▲ 12 mm ▼ 12 mm
	<b>Höhenruder</b>	▲ 7 mm ▼ 7 mm
<b>Normalflug:</b>	<b>Querruder</b>	▲ 12 mm ▼ 7 mm
	<b>Wölbklappen als QR</b>	halber QR Ausschlag
<b>Speed/Akro</b>	<b>Querruder a</b>	▲ 14 mm ▼ 10 mm
	<b>Wölbklappen Offset</b>	▲ 0 bis 1 mm
	<b>Querruder Offset</b>	▲ in Linie mit WK
<b>Thermikstellung bei Verwendung eines Schiebers für WK</b>	<b>Wölbklappen</b>	▼ bis zu 10 mm
	<b>Wölbklappen</b>	▼ 2 mm
		▼ 6 mm
<b>bei Verwendung eines Schalters empfehlen wir 2 Stellungen</b>	<b>Querruder</b>	▼ 50% der WK
<b>Butterfly</b>	<b>Querruder</b>	▲ 5 mm
	<b>Wölbklappe</b>	▼ ca 70-80°
	<b>Höhenruder (VLW)</b>	▼ 6 mm
	<b>Wölbklappe nicht mit den QR laufen lassen</b>	
<b>Je nach Vorlieben kann es natürlich sinnvoll sein auf QR und HR etwas Expo zu verwenden.</b>		
<b>Alle Einstellungen sind als Basis gedacht, jeder soll diese nach seinen Wünschen verändern.</b>		